

**UBAS HP** Détendeur de pression auto-moteur - Direct operated pressure relief valve**FONCTION:**

Déverseur

**DIAMÈTRE:**

De ¼" à ½"

**CONNEXIONS:**

Taraudées (NPTF - GAZ)

**SIÈGE:**

Simple

**PN MAX:**

ANSI 600

**CV:**

Da 0,8 a 2,2

**MATÉRIAU DU CORPS:**

Acier inox

**MATÉRIAUX PIÈCES INTERNES:**

Acier inox (standard)

**MEMBRANES :**

PTFE, acier inox

**PRESSION MAXI EN ENTRÉE:**

70 bar eff.

**PLAGE DE PRESSION REGULÉE:**

0,35 - 5,8 bar eff.

**TEMPERATURE MIN | MAX:**

-196°C | 250°C

**FUNCTION:**

Relief

**DIAMETERS:**

From ¼" up to ½"

**CONNECTIONS:**

Threaded (F-NPT or GAS/BS)

**SEAT:**

Single

**MAX RATING:**

ANSI 600

**CV:**

From 0,8 up to 2,2

**BODY MATERIAL:**

Acciaio inox

**TRIM MATERIAL:**

Stainless steel (std)

**DIAPHRAGMS:**

PTFE, stainless steel

**MAX INLET PRESSURE:**

70 barg

**REGULATED PRESSURE RANGE:**

0,35 - 5,8 barg

**MIN | MAX TEMPERATURE:**

-196°C | 250°C