

UBB Régulateur de pression, auto-moteur - Direct operated pressure reducing / relief valve

FONCTION:
Détendeur / Déverseur / Mise à l'évent

DIAMÈTRE:
De ½" à 1½"

CONNEXIONS:
Taraudées (NPTF - GAZ)

SIÈGE:
Simple

PN MAX:
ANSI 150

CV:
De 0,04 à 4,95

MATÉRIAU DU CORPS:
Acier au carbone, acier inox

MATÉRIAUX PIÈCES INTERNES:
Acier inox (standard)

MEMBRANES:
NBR

PRESSION MAXI EN ENTRÉE:
10 bar eff.

PLAGE DE PRESSION REGULÉE:
3,4 - 610 mbar eff.

TEMPERATURE MIN | MAX:
-25°C | 90°C

FUNCTION:
Reducing / Relief / Backpressure

DIAMETERS:
From ½" up to 1½"

CONNECTIONS:
Threaded (F-NPT or GAS/BS)

SEAT:
Single

MAX RATING:
ANSI 150

CV:
From 0,04 up to 4,95

BODY MATERIAL:
Carbon steel, stainless steel

TRIM MATERIAL:
Stainless steel (std)

DIAPHRAGMS:
NBR

MAX INLET PRESSURE:
10 barg

REGULATED PRESSURE RANGE:
3,4 - 610 mbarg

MIN | MAX TEMPERATURE:
-25°C | 90°C